




# Gronddoek Bodenabdeckvlies Ground Cover



Onder houtvloners  
Unter Holzterrasse  
Underneath decking tiles



Onder tegels  
Unter Steinplatten  
Underneath tile pavement



Onder grind  
Unter Kies / Rindermulch  
Underneath gravel

### Afmetingen / Rollenmaßen / Available sizes

100 cm x 25 m                      200 cm x 25 m  
100 cm x 50 m                      200 cm x 50 m

*Op aanvraag zijn ook andere breedtes verkrijgbaar / Auf Anfrage auch Sonderbreiten erhältlich / Other sizes available at request*

### Technische gegevens / Technische Daten / Technical details

Gewicht / Flächengewicht / Mass unit per area	DIN 9865	<b>120 g/m<sup>2</sup></b>
Dikte bij 2 kPa / Dicke bei 2 kPa / Thickness at 2 kPa	DIN 9863-1	<b>0.68 mm</b>
Waterdoorlaatbaarheid VIH50 / Wasserdurchlässigkeit VIH50 Water permeability VIH50	DIN 11058	<b>111 l/s/m<sup>2</sup></b>
Doordrukweerstand / Stempeldurchdrückkraft / Static puncture	DIN 12236	<b>1132 N</b>
Porie-grootte O <sub>90W</sub> / Charakteristische Öffnungsweite O <sub>90W</sub> Characteristic opening size O <sub>90W</sub>	DIN 12956	<b>0,12 mm</b>

Het doek voldoet aan de Duitse GRK 2 normering volgens testrapport TBU 1.1/19315/361.0.1.1-2007 d.d. 22.06.2007  
Das Vlies ist in die GRK Klasse 2 einzuordnen laut Prüfungszeugnis TBU 1.1/19315/361.0.1.1-2007 d.d. 22.06.2007  
This cover meets the German GRK 2 standards according to testresults TBU 1.1/19315/361.0.1.1-2007 d.d. 22.06.2007